



Cold Point — официальный российский бренд сборочного производства холодильного оборудования компании «ФОРМОТРОНИК». Многолетний опыт работы специалистов компании в сфере проектирования систем охлаждения и термостатирования позволил организовать наиболее гибкую и современную схему сборки промышленных холодильников для нужд полимерной отрасли.

В производстве холодильного и термостатирующего оборудования под маркой **Cold Point** используются комплектующие только ведущих европейских производителей, гарантирующих высокую надежность работы оборудования и самые современные технологии в области эффективности и энергосбережения.

Глубокое знание организации производства изделий из пластмасс позволяют специалистам ООО «ФОРМОТРОНИК» предложить современные высокооснащенные модели стандартных промышленных холодильников и индивидуальные решения для каждого потребителя.

Производство и поставку промышленного оборудования для охлаждения под торговой маркой **Cold Point** компания «ФОРМОТРОНИК» ведет с 2014 года.

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ COLD POINT® ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водоохлаждающие машины **Cold Point** для централизованного охлаждения применяются для холодоснабжения линий термопластавтоматов, экструдеров, выдувных машин. Кроме того, данное оборудование широко используется в области промышленной вентиляции, кондиционирования, отопления.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отличительной особенностью оборудования Cold Point для централизованного охлаждения является многоконтурность холодильного контура. В случае выхода из строя одного из контуров суммарная холодопроизводительность уменьшается на 25%, однако данная неисправность не повлечет остановку производства.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Высокая надежность оборудования
- ◆ Конкурентная стоимость (ниже европейских аналогов)
- ◆ Расширенная гарантия на оборудование Cold Point — 2 года
- ◆ Постгарантийное обслуживание
- ◆ Широкий ассортимент на складе производителя, срок поставки не более 4-х недель.

ПРАВИЛА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Модель	Чиллер	CP 075
Холодопроизводительность	kW	275
	RT	78,2
	десять тысяч kcal/h	23,7
Номинальная мощность мотора	kW	76,2
	kW	280
Теплопроизводительность	RT	29,6
	десять тысяч kcal/h	24,1
	Спиральный	
Количество		4
Номинальный ток	при охлаждении, А	140
	при нагреве, А	129
Компрессор пусковой ток		512
Кожухотрубный теплообменник		
Расход воды	куб.м/h	48,2
Номинальное гидравлическое сопротивление	kPa	61
Присоединительные размеры патрубка	in	4
Мощность ТЭНа нагрева	kW	1,5
Конденсатор воздушного охлаждения		
Количество вентиляторов D900 мм		5
Мощность двигателя вентилятора	kW/шт	2,2
Габаритные размеры		
Длина	mm	3560
Ширина	mm	2235
Высота	mm	2400
Транспортный вес	kg	3450
Рабочий вес	kg	3600



ООО «Формотроник»:
603003, г. Нижний Новгород,
ул. Щербакова, д.37А

Тел./факс: 8 800 500 2638

E-mail: info@form-nn.ru

www.formotronic-nn.ru



- ◆ Разработка и реализация сложных проектов «под ключ»
- ◆ Консультационные услуги по подбору оборудования
- ◆ Поставка оборудования из Европы и со склада в России
- ◆ Оперативное и квалифицированное сервисное обслуживание
- ◆ Обучение персонала на предприятии заказчика и в учебном центре
- ◆ Проведение семинаров во всех регионах России

8 800 500 26 38

Самое интересное видео
на корпоративном канале «Формотроник»!
<https://www.youtube.com/ОООФормотроник>



Смотрите нас на

You Tube